



ООО «Синтез НПФ»



194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
ИНН 7804392375 / КПП 780401001 / ОГРН 1089847228008
р/сч 40702810922040000039 в Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург,
БИК 044030706, кор/сч 301018108000000000706
факс: (812) 324-65-32, тел.: (812) 292-58-27, эл. почта: npf@ x-ray-sbk.ru

01.01.2025 г.

1. БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ АППАРАТОВ СЕМЕЙСТВА САЛЮТ		
	НАИМЕНОВАНИЕ И СОСТАВ	Цена (руб.), в т.ч. НДС 20%, с 2025 г.
	I ПЕРЕНОСНЫЕ НАПРАВЛЕННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ПЛЁНОЧНОЙ РАДИОГРАФИИ	
1.1	«САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,8 x 0,8» с универсальным питанием	1 507 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,8 x 0,8»	1 150 000
	Блок питания и управления (БПУ) «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,8 x 0,8» с универсальным питанием, в пылезащитном алюминиевом кейсе	175 000
	Пульт дистанционного управления (ПДУ) морозостойкий «0,3 СБК 160» с чехлом	114 000
	Кабель моноблока (моноблок – БПУ) (FQ24-2PM22) длиной 5м *	28 000
	Кабель ПДУ (FQ14-XS9JK) длиной 25 м *	17 000
	Кабель сетевого питания (FQ24-евровилка) длиной 2 м *	15 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 160»	8 000
	Комплекты ключей от замков кейса и замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
1.2	«САЛЮТ 0,3 СБК 160 C F 0,8 x 0,8» с универсальным питанием	1 778 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 160 C F 0,8 x 0,8»	1 150 000
	Блок питания и управления морозостойкий «САЛЮТ 0,3 СБК 160 C F 0,8 x 0,8» с универсальным питанием**	384 000
	Пульт дистанционного управления (ПДУ) морозостойкий «0,3 СБК 160 C» с чехлом	114 000
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5м *	33 000
	Кабель ПДУ морозостойкий 0,3СБК 160 C (XS9JK- XS9JK) длиной 25м *	17 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий «0,3 СБК 160 C» (2PM24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 160»	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности из 2-х шт.	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000

	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.3	«САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,8 x 0,8» с питанием 24 В	1 841 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,8 x 0,8» 24 В	1 150 000
	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,8 x 0,8» с питанием 24 В**	524 000
	Преобразователь 24/31 В «САЛЮТ 0,3 СБК» морозостойкий в герметичном корпусе с высокоточными проводами длиной 1 м с "крокодилами" ***	60 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) (РБ) – 2шт.;	--
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5м *	33 000
	Кабель питания 24 В морозостойкий (FQ18 - FQ18) длиной 1 м *	10 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии 0,3 СБК 160	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.4	«САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,8 x 0,8» с универсальным питанием	1 893 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,8 x 0,8»	1 150 000
	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,8 x 0,8» с универсальным питанием**	630 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) (РБ) – 2шт.;	--
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5м *	33 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий «0,3 СБК 160 С» (2PM24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 160»	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.5	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 2,0 x 2,2» с универсальным питанием	2 128 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 2,0 x 2,2»	1 500 000
	Блок питания и управления морозостойкий «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 2,0 x 2,2» с универсальным питанием**	384 000
	Пульт дистанционного управления (ПДУ) морозостойкий «0,3 СБК 200 С» с чехлом	114 000
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель ПДУ морозостойкий «0,3 СБК 200 С» (XS9JK- XS9JK) длиной 25 м *	17 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий «0,3 СБК 200 С» (2PM24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 200»	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--

	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.6	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 2,0 x 2,2» с питанием 24 В	2 191 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 2,0 x 2,2» 24 В	1 500 000
	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 2,0 x 2,2» **	524 000
	Преобразователь 24/31 В «САЛЮТ 0,3 СБК» морозостойкий в герметичном корпусе с высокоточными проводами длиной 1 м с "крокодилами" ***	60 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) – 2 шт.;	--
	Съемная ручка моноблока аппарата серии 0,3 СБК 200	8 000
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель питания 24 В морозостойкий (FQ18 - FQ18) длиной 1 м *	10 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.7	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 2,0 x 2,2» с универсальным питанием	2 243 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 2,0 x 2,2»	1 500 000
	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 2,0 x 2,2» с универсальным питанием **	630 000
	Пульт радиоуправления (радиобрелок) (РБ) – 2 шт.;	--
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий «0,3 СБК 200 С» (2PM24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 200»	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
II ПЕРЕНОСНЫЕ ПАНОРАМНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ПЛЁНОЧНОЙ РАДИОГРАФИИ		
1.8	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП» с универсальным питанием	2 128 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП»	1 500 000
	Блок питания и управления морозостойкий «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП» с универсальным питанием**	384 000
	Пульт дистанционного управления морозостойкий (ПДУ) «0,3 СБК 200» с чехлом	114 000
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель ПДУ морозостойкий «0,3СБК 200 С» (XS9JK- XS9JK) длиной 25 м *	17 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий 0,3 СБК 200 С (2PM24-евровилка)	16 000

	длиной 2 м *	
	Съемная ручка моноблока аппарата серии 0,3 СБК 200	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.9	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК» с питанием 24 В	2 297 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК 24 В»	1 500 000
	Блок питания и управления морозостойкий «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК» 24 В **	630 000
	Преобразователь 24/31 В САЛЮТ 0,3 СБК морозостойкий в герметичном корпусе с высокоточными проводами длиной 1 м с "крокодилами" ***	60 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) (РБ) – 2 шт.;	--
	Кабель моноблока морозостойкий (2РМ22-2РМ22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель питания 24 В морозостойкий (FQ18 - FQ18) длиной 1 м *	10 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 200»	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.10	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК» с универсальным питанием	2 243 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК»	1 500 000
	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК» с универсальным питанием **	630 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) (РБ) – 2 шт.;	
	Кабель моноблока морозостойкий (2РМ22-2РМ22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий 0,3 СБК 200 С (2РМ24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 200»	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
	III ПЕРЕНОСНЫЕ НАПРАВЛЕННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ РАДИОГРАФИИ F 0,5 x 0,6	
1.11	«САЛЮТ 0,3 СБК 160 С F 0.5x0.6» с универсальным питанием	1 811 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С F 0.5x0.6»	1 183 000
	Блок питания и управления морозостойкий «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С F 0,5 x 0,6» с универсальным питанием**	384 000
	Пульт дистанционного управления морозостойкий «0,3 СБК 200 С» с чехлом	114 000

	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель ПДУ морозостойкий «0,3 СБК 200 С» (XS9JK- XS9JK) длиной 25 м *	17 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий «0,3 СБК 200 С» (2PM24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 200»	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.12	«САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0.5x0.6» с питанием 24 В	1 874 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК 24 В F 0.5x0.6»	1 183 000
	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК 24 В F 0.5x0.6» **	524 000
	Преобразователь 24/31 В САЛЮТ 0,3 СБК морозостойкий в герметичном корпусе с высокоточными проводами длиной 1 м с "крокодилами" ***	60 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) (РБ) – 2 шт.;	--
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель питания 24 В морозостойкий (FQ18 - FQ18) длиной 1 м *	10 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии 0,3 СБК 200	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.13	«САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0.5x0.6» с универсальным питанием	1 926 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0.5 x 0.6»	1 183 000
	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0.5 x 0.6» с универсальным питанием **	630 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) (РБ) – 2 шт.;	--
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий 0,3 СБК 200 С (2PM24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 200»	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.14	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 0.5x0.6» с универсальным питанием	2 153 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 0.5x0.6»	1 525 000
	Блок питания и управления морозостойкий «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 0,5 x 0,6» с универсальным питанием**	384 000
	Пульт дистанционного управления морозостойкий «0,3 СБК 200 С» с чехлом	114 000

	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель ПДУ морозостойкий «0,3 СБК 200 С» (XS9JK- XS9JK) длиной 25 м *	17 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий «0,3 СБК 200 С» (2PM24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 200»	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.15	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 0.5x0.6» с питанием 24 В	2 216 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК 24 В F 0.5x0.6»	1 525 000
	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК 24 В F 0.5x0.6» **	524 000
	Преобразователь 24/31 В САЛЮТ 0,3 СБК морозостойкий в герметичном корпусе с высокоточными проводами длиной 1 м с "крокодилами" ***	60 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) (РБ) – 2 шт.;	--
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель питания 24 В морозостойкий (FQ18 - FQ18) длиной 1 м *	10 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии 0,3 СБК 200	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
1.16	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 0.5x0.6» с универсальным питанием	2 268 000
	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 0.5 x 0.6»	1 525 000
	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 0.5 x 0.6» с универсальным питанием **	630 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) (РБ) – 2 шт.;	--
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 5 м *	33 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий 0,3 СБК 200 С (2PM24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 200»	8 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока	28 000
	Кофр транспортировочный для БПУ	28 000
IV СТАЦИОНАРНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫХ КАБИНАХ		
1.17	«САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,8 x 0,8» модификация «стационарный»	2 138 000
	Моноблок «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,8 x 0,8» модификация «стационарный»	1 285 000

	Блок питания и управления «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,8 x 0,8» модификация «стационарный» **	656 000
	Пульт дистанционного управления (ПДУ) «0,3 СБК 160»	80 000
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 10 м *	48 000
	Кабель Блока системы охлаждения (2PM18-2PM18) длиной 10 м*	14 000
	Кабель ПДУ «0,3 СБК 160 С» (XS9JK- XS9JK) длиной 5 м *	9 000
	Кабель сетевого питания (2PM18-евровилка) длиной 2 м	11 000
	Кабель блокировки (2PM14) длиной 10 м*	11 000
	Кабель интерфейсный RS-485 с Блоком преобразователя RS-485/USB длиной 10 м*	14 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Транспортировочные ящики – 2 шт.	10 000
1.18	«САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,5 x 0,6» модификация «стационарный»	2 165 000
	Моноблок «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,5 x 0,6» модификация «стационарный»	1 312 000
	Блок питания и управления «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,5 x 0,6» модификация «стационарный» **	656 000
	Пульт дистанционного управления (ПДУ) «0,3 СБК 160»	80 000
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 10 м *	48 000
	Кабель Блока системы охлаждения (2PM18-2PM18) длиной 10 м*	14 000
	Кабель ПДУ «0,3 СБК 160 С» (XS9JK- XS9JK) длиной 5 м *	9 000
	Кабель сетевого питания (2PM18-евровилка) длиной 2 м	11 000
	Кабель блокировки (2PM14) длиной 10 м*	11 000
	Кабель интерфейсный RS-485 с Блоком преобразователя RS-485/USB длиной 10 м*	14 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Транспортировочные ящики – 2 шт.	10 000
1.19	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 F 2,0 x 2,2» модификация «стационарный»	2 487 000
	Моноблок «САЛЮТ 0,3 СБК 200 F 2,0 x 2,2» модификация «стационарный»	1 634 000
	Блок питания и управления «САЛЮТ 0,3 СБК 200 F 2,0 x 2,2» модификация «стационарный» **	656 000
	Пульт дистанционного управления (ПДУ) «0,3 СБК 200»	80 000
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 10 м *	48 000
	Кабель Блока системы охлаждения (2PM18-2PM18) длиной 10 м*	14 000
	Кабель ПДУ «0,3 СБК 200 С» (XS9JK- XS9JK) длиной 5 м *	9 000
	Кабель сетевого питания (2PM18-евровилка) длиной 2 м	11 000
	Кабель блокировки (2PM14) длиной 10 м*	11 000
	Кабель интерфейсный RS-485 с Блоком преобразователя RS-485/USB длиной 10 м*	14 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Транспортировочные ящики – 2 шт.	10 000
1.20	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 F 0,5 x 0,6» модификация «стационарный»	2 514 000

	Моноблок «САЛЮТ 0,3 СБК 200 F 0,5 x 0,6» модификация «стационарный»	1 661 000
	Блок питания и управления «САЛЮТ 0,3 СБК 200 F 0,5 x 0,6» модификация «стационарный» **	656 000
	Пульт дистанционного управления (ПДУ) «0,3 СБК 200»	80 000
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 10 м *	48 000
	Кабель Блока системы охлаждения (2PM18-2PM18) длиной 10 м*	14 000
	Кабель ПДУ «0,3 СБК 160 С» (XS9JK- XS9JK) длиной 5 м *	9 000
	Кабель сетевого питания (2PM18-евровилка) длиной 2 м	11 000
	Кабель блокировки (2PM14) длиной 10 м*	11 000
	Кабель интерфейсный RS-485 с Блоком преобразователя RS-485/USB длиной 10 м*	14 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Транспортировочные ящики – 2 шт.	10 000
1.21	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 П» модификация «стационарный»	2 353 000
	Моноблок «САЛЮТ 0,3 СБК 200 П» модификация «стационарный»	1 500 000
	Блок питания и управления «САЛЮТ 0,3 СБК 200 П» модификация «стационарный» **	656 000
	Пульт дистанционного управления (ПДУ) «0,3 СБК 200»	80 000
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 10 м *	48 000
	Кабель Блока системы охлаждения (2PM18-2PM18) длиной 10 м*	14 000
	Кабель ПДУ «0,3 СБК 160 С» (XS9JK- XS9JK) длиной 5 м *	9 000
	Кабель сетевого питания (2PM18-евровилка) длиной 2 м	11 000
	Кабель блокировки (2PM14) длиной 10 м*	11 000
	Кабель интерфейсный RS-485 с Блоком преобразователя RS-485/USB длиной 10 м*	14 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Транспортировочные ящики – 2 шт.	10 000
V ПЕРЕНОСНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПАНОРАМНЫЕ АППАРАТЫ		
1.22	«САЛЮТ 0,3 СБК 200 СПФ РК» с питанием 24 В	2 498 000
	Моноблок «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СПФ РК» 24 В	1 746 000
	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом с питанием 24 В «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СПФ РК 24 В» **	524 000
	Блок сетевой питания с защитами в герметичном корпусе, морозостойкий с кабелем сетевого питания с евровилкой	80 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) (РБ) – 2 шт.;	--
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 20 м *	78 000
	Кабель питания 24 В морозостойкий (FQ18 - FQ18) длиной 1 м *	10 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ»	32 000
	Кофр транспортировочный для БПУ и Блока сетевого питания	28 000

1.23	«САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ» с универсальным питанием	2 451 000
	Моноблок «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ»	1 746 000
	Блок питания и управления морозостойкий «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ» с универсальным питанием	420 300
	Пульт дистанционного управления (ПДУ) «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ»	114 000
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 20 м	78 000
	Кабель ПДУ «0,3 СБК 200 С» (XS9JK- XS9JK) морозостойкий длиной 25 м	17 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий 0,3 СБК 200 С (2PM24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ»	32 000
	Кофр транспортировочный для БПУ с универсальным питанием «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ»	28 000
1.24	«САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ РК» с универсальным питанием	2 530 000
	Моноблок «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ РК»	1 746 000
	Блок питания и управления морозостойкий «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ РК» с универсальным питанием	630 000
	Пульт радио управления (радиобрелок) (РБ) – 2 шт.;	--
	Кабель моноблока морозостойкий (2PM22-2PM22) длиной 20 м	78 000
	Кабель сетевого питания морозостойкий 0,3 СБК 200 С (2PM24-евровилка) длиной 2 м *	16 000
	Комплект ключей от замка безопасности	--
	Комплект эксплуатационной документации	--
	Кофр транспортировочный для моноблока «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ»	32 000
	Кофр транспортировочный для БПУ с универсальным питанием «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ РК»	28 000
* Возможна поставка кабеля другой длины (см. раздел Кабели)		

**** В Блок питания и управления аппарата возможно установить Устройство управления от удаленного компьютера по цифровому интерфейсу RS-485. При этом снаружи на БПУ устанавливается дополнительный разъём «RS-485», а комплект поставки дополняется кабельной частью этого разъёма и флэш-картой, на которой записаны Демонстрационная программа управления от удаленного компьютера и Протокол обмена программы с компьютером для программиста Покупателя с целью написания последним блока своей программы управления аппаратом. Данная опция может быть установлена по Заявке Покупателя в Базовые комплекты как новых, продаваемых нами аппаратов п.п 1,2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8;1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14, так и ранее проданных наших аппаратов.**

Стоимость установки этой опции как при заказе нового базового комплекта, так и при её установке в ранее изготовленный нашим предприятием аппарат – 35 000,00 руб., в т.ч. НДС 20 %.

При установке данного Устройства в ранее изготовленные нашим предприятием аппараты стоимость установки составит 92 000,00 руб., в т.ч. НДС 20 %

Дополнительно к этому устройству можно в БПУ установить модуль цифрового беспроводного управления по каналу Wi-Fi, как от удаленного компьютера, так и от планшета или любого смартфона, тоже имеющих модуль Wi-Fi. При этом на планшете или смартфоне устанавливается наше «Приложение», что позволяет и с планшета и со смартфона через его экран управлять виртуальным Пультом дистанционного управления аппарата. Стоимость этого дополнения – 30 000,00 руб., в т.ч. НДС 20 %

***** Возможна комплектация др. устройствами питания (см. раздел Устройства питания)**

Кроме серийных модификаций переносных и стационарных рентгеновских аппаратов по согласованным Техническим заданиям Заказчиков ООО «Синтез НПФ» разрабатывает и выпускает специальные рентгеновские аппараты, параметры которых отличаются от серийных, как своими конструктивами, так и электрическими данными

2. УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ

2.1	Блок сетевого питания 220/24 В «САЛЮТ 0,3 СБК» в герметичном корпусе, морозостойкий с кабелем сетевого питания с евровилкой	70 000
2.2	Блок сетевого питания с защитами в герметичном корпусе, морозостойкий с кабелем сетевого питания с евровилкой	80 000
2.3	Преобразователь 12/24 В «САЛЮТ 0,3 СБК» морозостойкий с высокоточными проводами длиной 1 м с «крокодилами»	70 000
2.4	Преобразователь 24/31 В «САЛЮТ 0,3 СБК» морозостойкий в герметичном корпусе с высокоточными проводами длиной 1 м с "крокодилами"	60 000
2.5	Источник автономного питания (ИАП) со встроенным зарядным устройством (18 Ач) с кабелем сетевого питания длиной 1 м с плоской вилкой***	100 000
2.6	Устройство защитное «САЛЮТ» с двумя кабелями сетевого питания с евровилкой и евровилкой, морозостойкое	35 000

***** Дополнительно можно приобрести кабель питания 24 В для подключения ИАП к БПУ длиной 1 м (см. пп 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11)**

3. АКСЕССУАРЫ

3.1	Коллиматорная муфта моноблока серии «0,3 СБК 160/200»	9 000
3.2	Коллиматорная муфта моноблока «0.3 СБК 200 СП»	18 000
3.3	Коллиматорная муфта с лазерным центратором «0,3 СБК 160» и «0,3 СБК 200»	26 000

3.4	Лазерный центратор (+) для коллиматорных муфт	18 000
3.5	Коллиматорная муфта моноблока «0,3 СБК 200 СП» с регулировкой ширины круговой диаграммы	38 000
3.6	Магнитное устройство крепления моноблока серии «0,3 СБК 160/200» на трубу	60 000
3.7	Магнитное устройство крепления моноблока серии «0,3 СБК 160/200» на трубу	60 000
3.8	Ременное устройство крепления моноблока аппарата на трубу с кронштейном для аппаратов серии «0,3 СБК 160/200» с инструкцией	44 000
3.9	Цепное устройство крепления моноблока аппарата на трубы $\varnothing 20 \div 159$ мм	60 000
3.10	Съемная ручка моноблока аппарата серии «0,3 СБК 160/200»	8 000
3.11	Устройство автономного охлаждения для моноблоков аппаратов серии «0,3 СБК 160/200»	21 000
3.12	Установка в новый поставляемый моноблок схемы питания устройства охлаждения	14 000
3.13	Доработка ранее проданного моноблока по установке в моноблок схемы питания устройства охлаждения	26 000
3.14	Фотоштатив в матерчатом чехле с магнитными опорами, кольцом с ручкой для аппаратов серии «0,3 СБК»	70 000
3.15	Заглушка технологическая для аппаратов серии «0,3 СБК 160/200»	9 000
3.16	Внутритрубная тележка для труб $\varnothing 159 \div 820$ мм зонтичного типа в футляре	114 000
3.17	Внутритрубная тележка для труб $\varnothing 1020 \div 1420$ мм в комплекте с 2-мя ИАП	550 000

4. ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТАРА

4.1	Кофр транспортировочный для моноблока серии «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С», «АРСЕНАЛ 160 НС»	28 000
4.2	Кофр транспортировочный для моноблока серии «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С», «АРСЕНАЛ 200 НС»	28 000
4.3	Кофр транспортировочный для моноблока «0,5 СБК 200 СПФ»	32 000
4.4	Кофр транспортировочный для - БПУ с универсальным питанием «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП» - БПУ » с питанием 24 В «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК» и «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК	28 000
4.5	Кофр транспортировочный для БПУ с универсальным питанием и радиоканалом «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК/ 200 С РК / 200 СП РК / 0,5 СБК 200 СПФ РК», «АРСЕНАЛ 160 НС», «АРСЕНАЛ 200 НС», «АРСЕНАЛ 200 ПС»	28 000

5. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

5.1	МОНОБЛОКИ	
5.1.1	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения F 0,8 x 0,8 «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,8 x 0,8», «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С F 0,8 x 0,8» «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК 24 В F 0,8 x 0,8» «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,8 x 0,8»	1 150 000

	«АРСЕНАЛ 160 НС»	
5.1.2	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения F 0,5 x 0,6 «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,5 x 0,6» «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С F 0,5 x 0,6» «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК 24 В F 0,5 x 0,6» «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,5 x 0,6»	1 183 000
5.1.3	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения F 2,0 x 2,2 «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 2,0 x 2,2» «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С 24 В F 2,0 x 2,2» «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК 24 В F 2,0 x 2,2» «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 2,0 x 2,2» «АРСЕНАЛ 200 НС»	1 500 000
5.1.4	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП» «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК 24 В» «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК» «АРСЕНАЛ 200 ПС»	1 500 000
5.1.5	Моноблок с контактом для подключения автономного устройства охлаждения F 0,5 x 0,6 «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 0,5 x 0,6» «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК 24 В F 0,5 x 0,6» «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 0,5 x 0,6»	1 525 000
5.1.6	Моноблок F 0,8 x 0,8 «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,8 x 0,8» стационарный	1 285 000
5.1.7	Моноблок F 0,5 x 0,6 «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С F 0,5 x 0,6» стационарный	1 312 000
5.1.8	Моноблок F 2,0 x 2,2 «САЛЮТ 0,3 СБК 200 F 2,0 x 2,2» стационарный	1 634 000
5.1.9	Моноблок F 0,5 x 0,6 «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 0,5 x 0,6» стационарный	1 661 000
5.1.10	Моноблок «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ», «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СФ F 2,0 x 2,2»	1 746 000
5.1.11	Моноблок «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СФ F 0,5 x 0,6»	1 773 000
5.2	БЛОКИ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	
5.2.1	Блок питания и управления (БПУ) «САЛЮТ 0,3 СБК 160» с универсальным питанием в пылевлагозащитном алюминиевом кейсе	175 000
5.2.2	Блок питания и управления морозостойкий с универсальным питанием «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С F 0,8 x 0,8», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 0,5 x 0,6», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП», «0,3 СБК 200 СФ F 0,5 x 0,6»	384 000
5.2.3	Блок питания и управления морозостойкий с универсальным питанием «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ», «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СФ F 2,0 x 2,0» «САЛЮТ 0,3 СБК 160 СФ F 0,8 x 0,8», «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С F 0,5 x 0,6», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 0,5 x 0,6»,	420 000

5.2.4	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом с питанием 24 В «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,8 x 0,8», «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,5 x 0,6», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 2,0 x 2,0», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 0,5 x 0,6», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК»	524 000
5.2.5	Блок питания и управления морозостойкий с радиоканалом с универсальным питанием «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,8 x 0,8», «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК F 0,5 x 0,6», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 2,0 x 2,0», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК F 0,5 x 0,6», «АРСЕНАЛ 160 НС» «АРСЕНАЛ 200 НС»	630 000
5.2.6	Блок питания и управления модификация «стационарный» «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,8 x 0,8», «САЛЮТ 0,3 СБК 160 F 0,5 x 0,6», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 П», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 F 0,5 x 0,6»	656 000
5.3	КАБЕЛИ	
5.3.1	Кабель моноблока (моноблок – БПУ) (FQ24-2PM22) для моноблока «САЛЮТ 0,3 СБК 160» длиной:	
	5 м	28 000
	10 м	43 000
	15 м	58 000
	20 м	73 000
5.3.2	Кабель моноблока морозостойкий (моноблок – БПУ) (2PM22-2PM22) для моноблоков серии «САЛЮТ 0,3 СБК» длиной:	
	5 м	33 000
	10 м	48 000
	15 м	63 000
	20 м	78 000
5.3.3	Кабель моноблока морозостойкий (моноблок – БПУ) (2PM22-2PM22) для моноблоков серии «САЛЮТ 0,3 СБК» со световой индикацией длиной	
	5 м	45 000
	10 м	60 000
	15 м	75 000
	20 м	90 000
5.3.4	Кабель ПДУ (БПУ – ПДУ) (FQ14-XS9JK) для аппарата «0,3 СБК 160» длиной	
	5 м	8 000
	10 м	10 000
	25 м	17 000
	50 м	38 000
5.3.5	Кабель ПДУ морозостойкий (БПУ – ПДУ) (XS9JK -XS9JK) для аппаратов «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С» «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С» «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП»	

	«САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ» «САЛЮТ 0,3 СБК 160» стационарный «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С F 0.5 x 0,6» стационарный «САЛЮТ 0,3 СБК 200» стационарный «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С F 0.5 x 0,6» стационарный длиной	
	5 м	9 000
	10 м	11 000
	15 м	13 000
	25 м	17 000
	50 м	27 000
5.3.6	Кабель сетевого питания (FQ24-евровилка) для аппарата «0,3 СБК 160» длиной 2 м	15 000
5.3.7	Кабель сетевого питания морозостойкий (2PM24-евровилка) для аппаратов «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП», «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ» длиной 2 м	16 000
5.3.8.	Кабель сетевого питания морозостойкий с индикацией наличия заземления (2PM24-евровилка) для аппаратов «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП», «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ» длиной 2 м	27 000
5.3.9	Кабель питания 24 В (FQ18-FQ24) для аппаратов «САЛЮТ 0,3 СБК 160» длиной:	
	1 м	10 000
	5 м	12 000
	10 м	14 000
	15 м	16 000
	20 м	18 000
5.3.10	Кабель питания 24 В морозостойкий (FQ18-FQ18) для аппаратов «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С РК 24 В», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С РК 24 В», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП РК 24 В» и модификации «стационарный» длиной	
	1 м	10 000
	5 м	12 000
	10 м	14 000
	15 м	16 000
	20 м	18 000
5.3.11	Кабель питания 24 В морозостойкий (FQ18-2PM24) для аппаратов с универсальным питанием «САЛЮТ 0,3 СБК 160 С», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 С», «САЛЮТ 0,3 СБК 200 СП», семейства «АРСЕНАЛ» длиной	
	1 м	14 000
	5 м	16 000
	10 м	18 000

	15 м	20 000
	20 м	22 000
5.3.12	Кабель Блока системы охлаждения (2PM18-2PM18) для аппаратов модификации «стационарный» длиной:	
	5 м	12 000
	10 м	14 000
5.3.13	Кабель блокировки (2PM14) для аппаратов модификации «стационарный» длиной:	
	5 м	10 000
	10 м	10 500
5.3.14	Кабель интерфейсный RS-485 с Блоком преобразователя RS-485/USB (XS9JK-USB) длиной:	
	5 м	12 000
	10 м	14 000
5.3.15	Кабель сетевого питания (2PM18-евровилка) длиной 2 м	11 000
6. ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ		
6.1	Пульт дистанционного управления (ПДУ) морозостойкий «САЛЮТ 0,3 СБК 160/200» и «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ» с чехлом	114 000
6.2	Чехол для пульта дистанционного управления (ПДУ) «САЛЮТ 0,3 СБК 160/200» и «САЛЮТ 0,5 СБК 200 СПФ»	4 000
6.3	Комплект радиобрелков с платой РК с установкой в БПУ	26 000
6.4	Пульт дистанционного управления (ПДУ) для аппаратов модификации «стационарный»	80 000

Генеральный директор
ООО «Синтез НПФ»

Красильников С.Б.

